

PUMPENSET SAFETEC

Zur Entleerung gekapselter IBCs und Fässer,
kompatibel mit CDS/QC Kupplungen



Mehr als nur Pumpen



Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Sicherheit im Umgang mit gefährlichen Chemikalien.

Auf der ganzen Welt steigen die **Anforderungen** hinsichtlich **Umweltschutz und Nachhaltigkeit** stetig. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die **Sicherheit** mit dem Umgang mit **gefährlichen Chemikalien** entsprechend an. Aus diesen Gründen werden immer mehr Chemieverpackungen als Fässer oder IBC-Container auf den Markt gebracht, die versiegelt sind und über ein **fest installiertes Tauchrohr im Saugverfahren** entleert werden.



Abbildung 1

Vorteile:

- Der Behälter ist komplett verschlossen und versiegelt.
- **Keine Kontamination des Inhaltes** mit Schmutz oder Fremdstoffen.
- Optimale Arbeitssicherheit auch bei Fehlbedienung, da durch die Schnellschlusskupplung **kein unbeabsichtigter Medienaustritt** mehr möglich ist.
- **Keine Tropfmengen.** Kein manuelles Handling von chemikalienbelasteten Teilen, keine Notwendigkeit Kappen oder Verschlüsse zu öffnen.
- **Einsparung der Reinigungskosten bei IBC im Mehrwegverfahren**, da durch die Versiegelung eine Neubefüllung ohne Reinigung und Spülung erfolgen kann.
- Durch den Entfall von einem Bodenauslass und der Möglichkeit der doppelwandigen Behältergestaltung können die **IBC Systeme ohne zusätzliche WHG Auffangwanne aufgestellt werden.**




Abbildung 2

Details:

1. **Anschluss mit Tauchrohr**
zum Entleeren des Behälters
2. **Peilstab**
für Leckagekontrolle
3. **Combi-Vent**
für Druckausgleich bei Entleerung und Befüllung
4. **Schraubdeckel**
zur Befüllung; versiegelt
5. **Inspektionsöffnung**
zur optischen Prüfung des inneren Tankes
6. **Innenbehälter**
Zur Aufnahme der Flüssigkeit
7. **Tiefster Punkt (Sumpf)**
stellt sicher, dass der Behälter nahezu vollständig geleert werden kann.
8. **Außenbehälter**
doppelte Wandung als Schutz

Pumpenset SAFETEC

Die Lösung zur Entleerung

Versiegelte Behälter lassen sich **nicht** mit klassischen **Fass- oder Behälterpumpen entleeren**, da es keine Öffnungen zum Einbringen einer Fasspumpe mehr gibt. Durch das **Tauchrohr** müssen die Behälter dagegen im Saugverfahren mit **selbstansaugenden Pumpen** entleert werden. Hierzu hat FLUX das **Pumpenset SAFETEC** entwickelt. Das Pumpenset enthält alle notwendigen Komponenten, die für die sichere Entleerung des Behälters erforderlich sind.



Stationäre Ausführung mit Sonderzubehör



Mobile Ausführung

Vorteile:

- **Alle Komponenten** des Pumpensets sind in einer kompakten Konsole **zusammengefasst**. Die Konsole wird mit einer Wandhalterung ausgeliefert, optional kann diese auch fahrbar auf einem Wagen montiert werden.
- Ein **integrierter Sensor** erkennt und signalisiert, wenn der **Behälter leer** ist und **schaltet** die **Pumpe** ab.
- Mit integrierter **Mengenmessung** ist das Pumpenset SAFETEC **zur Abfüllung** von Gebinden oder zur Chargen- / Batchdosierung geeignet. *
- Komfortable Bedienung über ein **graphisches Touchpanel** (auch mit Chemiehandschuhen bedienbar). *
- **Maximale Sicherheit** durch hermetisch gekapselte selbstansaugende Magnetkreislampe und zusätzliche **Leckagewanne**.
- Die Leckagewanne kann mit einem **Leckagesensor** ausgestattet werden. *

Verbinden Sie den Behälter mit der entsprechenden Kupplung mit einem Schlauch und schließen diesen an dem Pumpenset an. Das Pumpenset wiederum verbinden Sie mit einem weiteren Schlauch mit Ihrer Anlage oder Ihrer Entnahmestelle.

Das Pumpenset entleert den Behälter, meldet selbstständig, wenn der Behälter leer ist (Option) und schaltet sich ab.

Sofern Sie eine Zapfpistole auf der Druckseite des Pumpensets verwenden, so können Sie mit der Ausführung KOMFORT D das Pumpenset auch zur Dosierung oder Abfüllung des Mediums aus dem Behälter in einen kleineren Behälter einsetzen.

Einfach die gewünschte Menge über das Touchpanel vorgeben und an der Zapfpistole abfüllen. Das Pumpenset schaltet nach Erreichen der gewünschten Menge automatisch ab.

* Optionen je nach Modell

Pumpenset SAFETEC

Bestandteile

Selbstansaugende Kreiselpumpe MAGSON MAS

Durch die magnetische Kupplung entfällt die Wellenabdichtung zum Motor und die **Pumpe ist hermetisch dicht**. Daher ist keine Leckage möglich und die Pumpe ist **nahezu wartungsfrei**. In dem Hauptwerkstoff PP oder ETFE gefertigt kann die Beständigkeit der Pumpe an die Chemikalien vor Ort angepasst werden. Die Pumpe ist bis 5 m Ansaughöhe selbstansaugend, hat ein sehr gutes Ansaugverhalten und läuft dabei leise und ruhig.

Sensor für Leerstandsmeldung IBC

bzw. zum Trockenlaufschutz der Pumpe

Dieser Sensor detektiert, wenn Luftblasen in der Leitung auftreten. Sobald also der Behälter leer ist und Luft angesaugt wird, stellt dies der Sensor fest und meldet dies an die Steuerung.



Leckagesensor für die Leckagewanne (Option)

Dieser Sensor detektiert eine eventuell auftretende Leckage innerhalb der Leckagewanne. Die Pumpe wird abgeschaltet und die Störung am Display entsprechend angezeigt.

Mengenmesser (Option)

Enthalten im Pumpenset SAFETEC KOMFORT D, erfasst die Fördermenge und ermöglicht eine Dosierung bzw. einen Abfüllbetrieb.



Geschweißte Kunststoffkonsole in PP mit Acrylglascheibe

Die Konsole nimmt alle benötigten Komponenten zur Leerung des Behälters sowie der Pumpe inklusive möglicher Steuerungskomponenten auf. An der Vorderseite ist eine klappbare Acrylglasabdeckung angebracht. Dies dient der zusätzlichen Sicherheit, als Spritz- und Eingriffsschutz klappbar an der Konsole befestigt. Im inneren ist die Konsole als Auffangwanne für Tropfmengen ausgeformt. Die Konsole wird mit Wandhalterung oder alternativ mit Halterung zum Einhängen an handelsüblichen IBCs geliefert.



Ausführung BASIC

In der günstigsten Ausführung erhalten Sie einen Hauptschalter mit integriertem Motorschutzschalter, mithilfe dessen Sie die Pumpe an- und ausschalten können.



Ausführung STANDARD

Bedienstelle am Pumpenset mit Hauptschalter, EIN/AUS-Taster und Trockenlaufschutz der Pumpe. Ist der Behälter leer und die Pumpe saugt entsprechend Luft an, wird diese automatisch abgeschaltet.



Ausführung KOMFORT

Bedienstelle **mit Touch Panel** und Anzeige der Betriebszustände EIN/AUS; Störung Behälter Leer/Trockenlauf; Störung Leckage (Option) sowie einem Not-Aus Taster und einem Hauptschalter

Ausführung KOMFORT D

Bedienstelle **mit Touch Panel inklusive Dosierung**. Anzeige der Betriebszustände EIN/AUS; Störung Behälter Leer-/Trockenlauf; Störung Leckage (Option) sowie einem Not-Aus Taster und einem Hauptschalter. Die Dosierung wird über die grafische Benutzeroberfläche gesteuert.

Bei Handbetrieb manuelles Ein-/Ausschalten über Touch Panel

Bei Automatikbetrieb können verschiedene Abfüllmengen hinterlegt und angewählt werden. Nach Start der Abfüllung läuft die Pumpe an und stoppt automatisch, sobald die gewünschte Abfüllmenge erreicht ist. Wenn der Behälter leer ist und die Pumpe Luft ansaugt, wird diese ebenfalls automatisch abgeschaltet und der Betriebszustand am Touch Panel angezeigt.



Pumpenset SAFETEC MOBILE

Optional zur Aufhängung an einen IBC kann das Pumpenset auch mittels eines Wagens fahrbar gemacht werden. Dadurch erhalten Sie die volle Flexibilität, das Pumpenset genau dort einzusetzen, wo Sie es benötigen. Und alles fährt mit, inklusive Kabel und Schläuche, welche auf der Rückseite aufgehängt werden können. Eventuelle Tropfmengen aus dem Schlauch werden dabei durch die Wanne des Wagens aufgefangen



Zubehör für Ihr Pumpenset

Kupplungen

- Diverse Kupplungen bzw. Entnahmeköpfe als Verbindung zum Behälter



Konfigurierte Saugschläuche

- 2 m PVC-Schlauch DN20 mit CDS-Kupplung
- 2 m PVC-Schlauch DN20 mit QC-Entnahmekopf
- 2 m Chemieschlauch DN20 mit CDS-Kupplung
- 2 m Chemieschlauch DN20 mit QC-Entnahmekopf



Konfigurierte Druckschläuche

- 3 m PVC-Schlauch oder Chemieschlauch DN20 mit Zapfpistole für manuelles Abfüllen / Abzapfen

- 3 m PVC-Schlauch oder Chemieschlauch DN20 mit Auslaufeinheit und integriertem Rückschlagventil zur halbautomatischen Dosierung. Über Start/Stop Taster an der Auslaufeinheit wird der Dosiervorgang gestartet. Bei Erreichen der Sollmenge stoppt die Pumpe automatisch (nur bei Ausführung KOMFORT D).



Einzelteile

- 1-Ohr-Klemmen
- Schlauchfassungen
- Schläuche
- Zapfpistolen



Die SAFETEC Produktlinie im Überblick

Pumpenset SAFETEC Ausstattung	BASIC	STANDARD	KOMFORT	KOMFORT „D“
Pumpe MAS 13/115; selbstansaugend; PP oder ETFE; 230 V; 0,75 kW	•	•	•	•
PP Konsole mit Leckagewanne und Acrylglastür	•	•	•	•
5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker	•	•	•	
Motorschutzschalter mit EIN/AUS-Schalter	•	-	-	-
Vor Ort Bedienungsstelle mit Hauptschalter, EIN/AUS Taster	-	•	-	-
Vor-Ort Bedienungsstelle Komfort, Bedienung über Touch Panel	-	-	•	•
Dosierung über Mengenmesser FMC	-	-	-	•
Sensor für Leerstandsmeldung / Trockenlaufschutz	◇	•	•	•
Leckageüberwachung in Leckagewanne	-	-	◇	◇
Fahrbar „M“ (mobile)	◇	◇	◇	◇

• enthalten ◇ optional - nicht möglich

Technische Daten

Pumpenset SAFETEC	PP	ETFE
Werkstoff Pumpe	PP	ETFE
Werkstoff Verrohrung	PVC	PVDF
Dichtungen	EPDM	FKM
Max. Medientemperatur [°C]	60	
Max. Förderleistung [l/min] *	40	
Max. Förderhöhe [mWs]	13	
Motorleistung [kW]	0,75	
Spannung [V]	230	
Anschluss Saug- und Druckseite	G 1 ¼	
Gewicht [kg]	50	
Abmessungen B x H x T [mm]	840 x 850 340	

* mit 2 m Saugschlauch DN 19 und CDS-Kupplung sowie 3 m Druckschlauch DN 19 mit Zapfpistole



Mehr als nur Pumpen

Der Name FLUX gilt heute weltweit als Markenzeichen für Spitzenstandards in der Pumpentechnologie. Dabei begann alles 1950 mit der Erfindung der ersten elektrischen Fasspumpe. Heute verfügt FLUX über ein umfangreiches, individuell konfigurierbares Produktspektrum. Eingesetzt werden FLUX Pumpen zum Beispiel in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in Unternehmen der Galvanotechnik, der Abwasseraufbereitung und der Lebensmittelbranche.

Ob als Einzel- oder Systemlösung – FLUX Qualität bedeutet hohe Langlebigkeit, hervorragende Wirtschaftlichkeit und ein Höchstmaß an Sicherheit.

Neben der exzellenten FLUX Produktqualität und Zuverlässigkeit schätzen unsere Kunden die ausgezeichnete Fachkompetenz und ausgesprochene Kundenorientierung unserer Mitarbeiter.

Die FLUX-GERÄTE GMBH liefert heutzutage Pumpen in nahezu 100 Länder dieser Welt.

FLUX-GERÄTE GMBH

Process Pumps & Systems
August-Horch-Straße 2 · 51149 Köln
Postfach 920101 · 51151 Köln

Tel. +49 2203 9394-0
Fax +49 2203 9394-48

info-process@flux-pumpen.de
www.flux-pumps.com